


## Стол холодильный СХН-70-021 низкотемпературный



Стол (прилавок) холодильный низкотемпературный СХН-70-021 предназначен для кратковременного хранения на предприятиях общественного питания и торговли, предварительно охлажденных до температуры охлаждаемого объема пищевых продуктов.

Стол (прилавок) используется как самостоятельно, так и в составе технологической линии.

Эксплуатация холодильного стола (прилавка), допускается при температуре окружающего воздуха до плюс 42° С, относительной влажности от 40 до 70%.

Наименование параметров	Значение параметра
Код изделия	210000802491
Полезный объем камеры, литров, не менее	480
Температура воздуха полезного объема, °С	-18
Потребление электроэнергии за сутки, кВт·ч, не более	6,2
Род тока	переменный, однофазный
Напряжение, В	230
Частота, Гц	50
Номинальный ток в амперах, не более:	
- холодильного агрегата;	5,1
- электродвигателя испарителя;	0,21
- суммарный	5,31
Номинальная мощность в Вт, не более:	
- ТЭНа оттайки;	160
- ПЭНа трубки слива;	36
Хладагент	R404A (R125-44%, R134a-4%, R143a-52%)
Общая масса заправленного хладагента, кг, не более	0,35
Масса, кг, не более	130
Максимально допустимая нагрузка на полку, кг, не более	25